

## Agrafeuse multiple

«SR»



- **Construction spéciale pour l'agrafage rationnel et précis des robracs.**
- **Actionne simultanément jusqu'à 8 têtes agrafeuses (modèle industriel).**
- **La longueur des agrafes peut être choisie pour chaque tête en fonction de l'épaisseur de la collection.**
- **Opération rapide et sans effort.**
- **Agrafage précis et soigné.**

Les échantillons étant disposés, la table va se placer sous les têtes agrafeuses. Ainsi même des tissus difficiles seront agrafés sans qu'ils puissent se déplacer. Les têtes agrafeuses sont retenues par des ressorts à lame et peuvent être placées latéralement à volonté. Un dispositif maintient les cartons automatiquement. Opération simple et rapide.

### Données techniques

Longueur maxima des cartons	500 mm	
Largeur maxima des cartons (pliés)	120 mm	
Distance maxima entre centres des deux agrafes	440 mm	
Distance minima entre centres des deux agrafes	60 mm	
Longueur des agrafes	8, 10, 12, 14 mm	
Dimensions hors tout	longueur	790 mm
	largeur	690 mm
	hauteur	330 mm
Poids env. (avec 5 têtes)	brut	32 kg
	net	26 kg

Sous réserve de modifications



- **Construction spéciale pour l'agrafage rationnel et précis des robracs.**
- **Actionne simultanément jusqu'à 8 têtes agrafeuses (modèle industriel).**
- **La longueur des agrafes peut être choisie pour chaque tête en fonction de l'épaisseur de la collection.**
- **Dispositif de sécurité par commande à deux mains.**
- **Opération rapide et sans effort.**
- **Agrafage précis et soigné.**

Modèle sur pied, à commande électrique. Table mobile comme type SR. Le déclenchement de l'agrafage s'opère par la commande à deux boutons en fin de course de la table. Les têtes agrafeuses sont retenus par des ressorts à lame et peuvent être déplacées latéralement à volonté. Les cartons sont tenus en place automatiquement pendant l'agrafage. Travail en position assise, sans effort. Opération considérablement simplifiée et accélérée.

**Données techniques**

Longueur maxima des cartons	500 mm	
Largeur maxima des cartons (pliés)	120 mm	
Distance maxima entre centres des deux agrafes	440 mm	
Distance minima entre centres des deux agrafes	60 mm	
Longueur des agrafes	8, 10, 12, 14 mm	
Moteur stop avec réducteur (aucun entretien)	0,18 kW	
Alimentation électrique	1 x 230 V / 50 pér.	
Dimensions hors tout	longueur	790 mm
	largeur	710 mm
	hauteur	1120 mm
Hauteur de la table	900 mm	
	Poids env. (avec 5 têtes)	brut
	net	78 kg

Sous réserve de modifications